



CORDLESS DECT SERIE KX-TCA

CORDLESS DECT ROBUSTO E A LUNGA DURATA PER QUALSIASI AMBIENTE

Per comunicare in modo chiaro ed efficiente e con la massima comodità, tutti i modelli della Serie KX-TCA sono dotati di funzione di riduzione del rumore, che può essere abilitata premendo un solo pulsante. Grazie a questa funzione, il rumore circostante si riduce e diventa molto più semplice ascoltare e comprendere la voce dell'interlocutore.

Inoltre, se i cordless rilevano rumore nello spostamento da un luogo silenzioso a uno più caotico, regolano automaticamente il volume del ricevitore su un livello più appropriato, garantendo comunicazioni vocali nitide in qualsiasi situazione.

Il KX-TCA285 presenta un design sottile e leggero, che lo rendono ideale per gli ambienti di lavoro molto attivi, mentre il KX-TCA385 è protetto da polvere, schizzi e urti, per una lunga durata nelle condizioni più difficili.

Funzionalità essenziali

- LCD a colori, 1,8"
- Riduzione del rumore
- Cercapersona DECT
- Registro chiamate (PBX)
- 12 tasti flessibili
- 3 tasti a membrana
- Vivavoce (Full Duplex)
- Vibrazioni
- Bluetooth® incorporato (non disponibile sul KX-TCA185)
- Conforme a IP65 per la protezione dalla polvere e la resistenza agli schizzi*
- Resistente agli urti*
- Aree stampate resistenti alle screpolature*

GUIDA E SPECIFICHE DEL PRODOTTO



KX-TCA385



KX-TCA285



KX-TCA185

| SPECIFICAZIONI | KX-TCA385 | KX-TCA285 | KX-TCA185 |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Dimensioni LCD | 1,8", retroilluminato (a colori) | 1,8", retroilluminato (a colori) | 1,8", retroilluminato (a colori) |
| Contrasto LCD | 6 livelli | 6 livelli | 6 livelli |
| LED | Suoneria/caricamento | Suoneria/caricamento | Suoneria/caricamento |
| Rubrica cordless (PBX) | Fino a 500 numeri | Fino a 500 numeri | Fino a 500 numeri |
| Registro chiamate - chiamate in ingresso/uscita (PBX) | 10/5 | 10/5 | 10/5 |
| Tasti CO flessibili | 12 | 12 | 12 |
| Tasti a membrana | 3 | 3 | 3 |
| Riselezione | Sì | Sì | Sì |
| Indicazione messaggi in attesa | Sì | Sì | Sì |
| Conferenze a tre | Sì | Sì | Sì |
| Cercapersone DECT | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth® | Sì (incorporato) | Sì (incorporato) | No |
| Trasferimento rubrica tramite Bluetooth® | Sì (vCard V2.1) | Sì (vCard V2.1) | N/D |
| Riduzione del rumore | Sì | Sì | Sì |
| Resistenza a polvere e schizzi | IP65 | N/D | N/D |
| Vivavoce (Full Duplex) | Sì | Sì | Sì |
| Porta per auricolari | N/D | Sì (connettore mini-pin 2,5 mm) | Sì (connettore mini-pin 2,5 mm) |
| Volume ricevitore, microfono, auricolari | 6 livelli | 6 livelli | 6 livelli |
| Suonerie | 27 | 27 | 27 |
| Volume suoneria | 6 livelli + OFF | 6 livelli + OFF | 6 livelli + OFF |
| Suoneria a vibrazione | Sì | Sì | Sì |
| Autonomia della batteria in conversazione/stand-by* | Fino a 13 ore/Fino a 200 ore | Fino a 13 ore/Fino a 200 ore | Fino a 11 ore/Fino a 200 ore |
| Tempo di ricarica batteria | 3 ore | 3 ore | 7 ore |
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio x 1 | Batteria agli ioni di litio x 1 | Batteria Ni-MH AAA x 2 |
| Aggancio per cintura | Sì (clip inclusa) | Sì (clip girevole inclusa) | Sì (clip girevole inclusa) |
| Ambiente di funzionamento | | | |
| -Ambiente (in uso) | Da 0 a 40 °C | Da 0 a 40 °C | Da 0 a 40 °C |
| -Durante il caricamento | Da 5 a 40 °C | Da 5 a 40 °C | Da 0 a 40 °C |
| Dimensioni: (Larg. x Prof. x Alt.; ricevitore su docking station, supporto collegato) | | | |
| -(Ricevitore) | 55 mm x 23 mm x 151,5 mm | 48,5 mm x 17,9 mm x 127,5 mm | 48,2 mm x 25,4 mm x 146,3 mm |
| -(Ricevitore su caricatore) | 71,5 mm x 80,5 mm x 165 mm | 63 mm x 78 mm x 140 mm | 71,9 mm x 71,3 mm x 159,7 mm |
| Peso: (Con ricevitore, cavo e supporto) | | | |
| -(Ricevitore) | 150g (Aggancio per cintura incluso) | 88g | 115g |
| -(Ricevitore su caricatore) | 200g | 135g | 165g |

STAZIONI PORTATILI E STAZIONI CELLULARI MASSIME*1

| TIPO DI | STAZIONI PORTATILI | | STAZIONE CELLULARI MASSIME | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | Serie KX-TCA ² | KX-NCP158 (8 can., I/F LAN) | KX-TDA0158 (8 can., I/F DPT) | KX-TDA0156 (4 can., I/F CS) ³ | KX-TDA0155 (2 can., I/F DPT) |
| N. modello | | | | | |
| KX-NS1000 | | | | | |
| -Sistema autonomo | 512 | 64 | 32 | 64 | 64 |
| -Rete Onelook | 512 | 128 | 64 | 128 | 128 |
| KX-NCP1000 | 64 | 16 | 5 | N/D | 11 |
| KX-NCP500 | 64 | 16 | 3 | N/D | 7 |
| KX-TDE600 | 512 | 16 | 64 | 128 | 128 |
| KX-TDE200 | 128 | 16 | 16 | 32 | 32 |
| KX-TDE100 | 128 | 16 | 16 | 32 | 32 |
| KX-TDA600 | 512 | N/D | 64 | 128 | 128 |
| KX-TDA100D | 128 | N/D | 13 | 26 | 26 |
| KX-TDA100/200 | 128 | N/D | 16 | 32 | 32 |
| KX-TDA30 | 28 | N/D | 4 | N/D | 8 |

*1 Per informazioni sulle versioni del software PBX che supportano la stazione cellulare (CS) utilizzata, contattare il rivenditore locale.

*2 Per la connessione alle CS, la versione del firmware delle CS deve essere la 5.0 o successiva.

*3 È possibile connettersi a questo numero di CS solo se utilizza la release software 2.0 o successiva, in combinazione con una scheda Master / Slave. La connessione effettiva delle stazioni cellulari avviene sul sistema TDE / TDA connesso, ma funziona come un sistema integrato.

• Alcuni modelli saranno disponibili solo in determinati Paesi.
• Le immagini visualizzate nei display e delle luci del prodotto sono composte.

• I pesi e le dimensioni sono approssimativi.
• Il design e le specifiche sono soggetti a variazione senza preavviso.
• Questi prodotti potrebbero essere soggetti a normative di controllo delle esportazioni.

* I tempi di funzionamento potrebbero essere più brevi di quelli sopra elencati, in base alle condizioni di utilizzo e alla temperatura dell'ambiente.

Marchi e marchi registrati

- La parola e i loghi Bluetooth appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e ogni utilizzo di tali marchi da parte di Panasonic Corporation è coperto da licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Importante

- Precauzione di sicurezza: prima di utilizzare i prodotti, leggere con attenzione le istruzioni operative e il manuale di installazione.

IP CELL STATION



KX-NCP158
LAN I/F
8ch speech paths

CELL STATION



KX-TDA0158
DPT I/F
8ch speech paths



KX-TDA0155
DPT I/F
2ch speech paths



KX-TDA0156³
CS I/F
4ch speech paths

REPEATER



KX-A405
Range Extender