

# Panasonic



## COMUNICAZIONI DI ALTA QUALITÀ. FUNZIONALITÀ CHE RIDUCONO I COSTI.

### SISTEMA TELEFONICO WIRELESS IP INTELLIGENTE KX-TGP600 PANASONIC

Quando la qualità è essenziale ed è importante ridurre i costi, il nuovo sistema telefonico wireless IP intelligente KX-TGP600 di Panasonic costituisce lo strumento perfetto per le comunicazioni aziendali. Semplice da installare e dotato della flessibilità e affidabilità tipiche della tecnologia SIP Panasonic, rappresenta una soluzione di mobilità completa e veramente conveniente.

Un'ampia varietà di dispositivi opzionali è compatibile con il KX-TGP600. Fra questi, il telefono cordless DECT KX-TPA60 offre un display LCD a colori da 1,8" con retroilluminazione, audio a banda larga HD (6.722) e una memoria per 500 numeri telefonici in rubrica/ultimi 20 numeri selezionati. Inoltre c'è il telefono da scrivania wireless KX-TPA65, che presenta un vantaggio significativo rispetto ai modelli 'tradizionali', in quanto le sue capacità DECT consentono di evitare cablaggi aggiuntivi durante l'installazione del sistema.

#### Funzionalità essenziali

- Supporto di otto telefoni cordless DECT e linee esterne simultanee
- Supporto VoIP
- Display LCD a colori da 1,8"
- Funzionalità di riduzione del rumore
- Costo totale di proprietà più limitato
- Modalità Eco
- Compatibile con un'ampia gamma di telefoni Panasonic e con un ripetitore per aumentare la copertura

# GUIDA E SPECIFICHE DEL PRODOTTO



KX-TPA65



KX-UDT121



KX-UDT131

- Alcuni modelli saranno disponibili solo in determinati paesi.
- Le immagini mostrate dei display e delle spie dei prodotti sono composite.
- I pesi e le dimensioni sono approssimativi.
- Il design e le specifiche sono soggetti a variazione senza preavviso.
- Questi prodotti possono essere soggetti a normative sul controllo delle esportazioni.

#### Marchi e marchi registrati:

Il marchio e i loghi Bluetooth appartengono a Bluetooth SIG, Inc. Qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Panasonic Corporation è coperto da licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

CARATTERISTICA	KX-TGP600
<b>Supporto VoIP</b>	
IETF SIP versione 2 (RFC3261 e RFC correlati)	Sì
BroadWorks	Sì
Asterisk	Sì
<b>Codec vocale</b>	
Banda larga	G.722 / G.722.2 (AMR-WB)
Banda stretta	G.711a-law / G.711u-law / G.729a
<b>Rete</b>	
Porta LAN Ethernet 10 / 100 base-T con auto MDI / MDIX	1
Modalità Stack IP	IPv4, IPv6, IPv4/IPv6 doppio
<b>Sicurezza</b>	
RTP sicuro	Sì
SIPS/SIP-TLS	Sì
<b>Implementazione</b>	
HTTP / HTTPS / FTP / TFTP e configurazione Web locale / remota	Sì
Disattivazione dell'implementazione del funzionamento locale	Sì
<b>Supporto QoS</b>	
DSCP	Sì
IEEE 802.1p	Sì
TOS	Sì
<b>Tasti e indicatori</b>	
Indicatore di stato (unità di base)	LED
LCD (unità di base / ricevitore in bundle KX-TPA60)	No / LCD a colori da 1,8"
<b>Sistema RF</b>	
Interfaccia wireless	DECT
UE-DECT 1,88 GHz - 1,90 GHz	Sì
<b>Caratteristiche del telefono</b>	
Ricevitori multipli	Fino a 8
Linee multiple	Fino a 8
Chiamate vocali simultanee	Banda stretta: Conversazione 8 + Conferenza 2 Banda larga: Conversazione 4 + Conferenza 2
Selezione del ricevitore per la ricezione di chiamate	Sì
Selezione di ricevitore e numero per l'esecuzione di chiamate	Sì
Ricomposizione	Sì
Non disturbare	Sì
Chiamate anonime (CLIR)	Sì
Blocco delle chiamate anonime	Sì
ID chiamante (CLIP, CNIP)	Sì
Selezione DTMF durante le chiamate	Sì
Conferenze a tre vie	Sì
Trasferimento di chiamata	Sì
Messa in attesa delle chiamate	Sì
Inoltro di chiamata (senza condizioni / utente occupato / nessuna risposta)	Sì
Chiamata in attesa	Sì
Rubrica telefonica (KX-TPA60)	Fino a 500
Registro chiamate (in ingresso / in uscita / perse) (KX-TPA60)	20 / 20 / No (incluso registro delle chiamate in ingresso)
Tono di chiamata distintivo	Sì
Selezione suoneria	Sì
<b>Altro</b>	
<b>Alimentazione</b>	
Unità di base	Adattatore CA, PoE (IEEE 802.3af)
Caricabatteria	Adattatore CA
<b>Consumo energetico</b>	
Unità di base	Stand-by: 2,3 W (collegato all'interfaccia LAN 100 Base-TX) CONVERSAZIONE: 2,5 W, max.: 2,6 W (utilizzo di 10 chiamate vocali simultanee)
Caricabatteria	Max. 1,6 W
Batteria (ricevitore in bundle KX-TPA60)	Autonomia in stand-by: Fino a 200 ore, Autonomia in conversazione: Fino a 11 ore
<b>Ambiente operativo</b>	
	Da 0 a 40 °C / umidità relativa dell'aria 20%-80% (ambiente asciutto)
<b>Dimensioni (L x P x A, mm)</b>	
Unità di base	Circa 118,7 x 45,0 x 88,1
Ricevitore in bundle KX-TPA60	Circa 47,8 x 25,5 x 153,2
Supporto caricabatteria per KX-TPA60	Circa 71,6 x 75,4 x 42,9
<b>Contenuto della confezione</b>	
	Unità di base x 1, ricevitore (KX-TPA60) x 1, adattatore CA x 2 Batteria (Ni-MH AAA) x 2, supporto caricabatteria x 1 Cavo LAN x 1, aggancio per cintura x 1, vite per installazione a parete x 2