

Panasonic



TELEFONI IP SERIE KX-NT550 PANASONIC

UNA GAMMA DI OPZIONI PER LA VOSTRA AZIENDA. PRESTAZIONI ECCEZIONALI GRAZIE ALLA CONNESSIONE GIGABIT.

Con terminali Executive e telefoni standard, i telefoni IP serie KX-NT550 offrono prestazioni professionali straordinarie. Questa serie conduce in una nuova dimensione dell'esperienza audio, grazie all'eccellente qualità HD in ogni telefono, combinata a Enhanced Echo Cancellation, a una camera acustica espansa e al semplice accesso a potenti funzionalità e applicazioni di supporto. Il design elegante e ultramoderno, disponibile nel colore bianco e nero, si abbina perfettamente a qualsiasi arredo d'ufficio.

Inoltre la serie KX-NT550 comprende una porta integrata per interruttore di aggancio elettrico (compatibile con Plantronics) che assicura la massima portabilità e comodità d'uso, così gli utenti si possono spostare liberamente, senza essere vincolati dai cavi.

Nonostante la ricca dotazione di funzionalità, la serie KX-NT550 non potrebbe essere più semplice da utilizzare, con una porta PC/Lan gigabit adeguata alle crescenti esigenze delle reti IP da ufficio e una funzione di etichettatura automatica (solo KX-NT556/NT553) che agevola l'impostazione iniziale e la manutenzione remota. I telefoni KX-NT556/NT553 inoltre supportano la connettività DSS per gli utenti con ruolo da operatore.

DA TELEFONI STANDARD A TERMINALI EXECUTIVE, LA GAMMA SODDISFA QUALSIASI ESIGENZA DELL'UFFICIO.



Etichettatura automatica (Eliminazione delle etichette di carta) - Senza etichette DESI



Connettore EHS
Compatibile con KX-NT556 e KX-NT553



Console DSS a 48 tasti per gli utenti con ruolo di operatore

Display	KX-NT556	KX-NT553	KX-NT551
Display LCD	Grafico	Grafico	Grafico
Dimensioni LCD (punti, LxA)	242x109	242x55	160x18
Contrasto LCD	4 livelli	4 livelli	4 livelli
Retroilluminazione LCD	Sì	Sì	Sì
Opzioni di installazione			
Montaggio inclinato su scrivania	Sì (2 posizioni)	Sì (2 posizioni)	Sì (1 posizione)
Montaggio a parete	KX-A433 (opzionale)	KX-A433 (opzionale)	(opzionale)
Alimentazione	KX-A239 (opzionale)	KX-A239 (opzionale)	KX-A239 (opzionale)
Dimensioni	Alto: 267 x 170 x 180 mm Basso: 267 x 187 x 155 mm	Alto: 267 x 170 x 180 mm Basso: 267 x 187 x 155 mm	205 x 160 x 170 mm
Funzionalità audio			
Volume ricevitore/auricolari	6 livelli	6 livelli	6 livelli
Ricevitore	Predisposizione banda larga, compatibilità con apparecchi acustici (HAC)	Predisposizione banda larga, compatibilità con apparecchi acustici (HAC)	Predisposizione banda larga, compatibilità con apparecchi acustici (HAC)
Vivavoce	Sì (Full Duplex)	Sì (Full Duplex)	Sì (Full Duplex)
Volume vivavoce	8 livelli	8 livelli	8 livelli
Bluetooth (per auricolari)	No	No	No
Suonerie	30	30	30
Volume suoneria	4 livelli + OFF	4 livelli + OFF	4 livelli + OFF
Porta per auricolari	Connettore audio da 2,5 mm	Connettore audio da 2,5 mm	Connettore audio da 2,5 mm
Porta di controllo interruttore di aggancio elettrico (EHS)	Compatibile con Plantronics, 3,5 mm	Compatibile con Plantronics, 3,5 mm	No
Codec audio	G711, G722, G726, G729a	G711, G722, G726, G729a	G711, G722, G726, G729a
Tasti			
Tasti a membrana	4	4	No
Tasti programmabili	36 (12 x 3)	24 (12 x 2)	8
Tasti 09, *, #	Sì	Sì	Sì
Tasto di navigazione e annullamento	Sì	Sì	Sì
Caratteristiche			
Senza DESI (tasti con etichette software)	Sì	Sì	Sì
Ricomposizione automatica	Sì	Sì	Sì
Monitoraggio attraverso altoparlante	Sì	Sì	Sì
Disattivazione audio microfono ricevitore/auricolare	Sì	Sì	Sì
Registro chiamate in entrata/uscita	Sì	Sì	Sì
Suoneria musicale	Sì (10 titoli)	Sì (10 titoli)	No
Modalità Eco	Sì*	Sì*	Sì*
Rete			
Porta Ethernet	Porta Ethernet 2 Gigabit	Porta Ethernet 2 Gigabit	Porta Ethernet 2 Gigabit
Power Over Ethernet (PoE)	Sì	Sì	Sì
Bluetooth	No	No	No
Caricamento del firmware	Sì	Sì	Sì
Connessione peer-to-peer	Sì	Sì	Sì
VLAN	Sì	Sì	Sì
QoS (Diffserv)	Sì*	Sì*	Sì*
Client DHCP	Sì	Sì	Sì
Sicurezza VoIP	Sì	Sì	Sì
Trasmissione ping	Sì	Sì	Sì
Flessibilità porte IP	Sì	Sì	Sì
Reinstradamento a PBX secondario	Sì	Sì	Sì
NAT Traversal	No	No	No
Gateway Media Relay	Sì	Sì	Sì
Console DSS			
		KX-NT505	
LCD	No		
Tasti	48		
Connessione	Seriale I/F a serie NT550		
Adattatore CA	Sì*		
Installazione	Montaggio a parete (1 posizione) scrivania		
Dimensioni (LxPxAl) mm	Alto: 137x161x135 mm, Basso: 137x183x114 mm		

*1) Funzionalità supportata solo per i pacchetti (PTAP/ MGCP/ RTP) da NT500. I pacchetti della porta PC vengono inviati o ricevuti senza conversione.

*2) L'adattatore CA non è necessario per l'uso di un modulo singolo, ma lo è se si utilizzano da 2 a 4 moduli.

*3) Modalità ECO: impostazione tramite programmazione locale. In modalità ECO sussistono le limitazioni seguenti: la velocità LAN massima è 10 Mbps e non è possibile utilizzare la seconda porta.